

FACTORLED SP

TECNOLOGÍA
LED
65.000 hs
de vida útil

60~150W
115 LM/W
Eficiencia Luminosa

REDUCCIÓN
DE CONSUMO
70%



Máxima eficiencia del mercado

Menor consumo

Mejor iluminación

Más vida útil

Modelo	Consumo	Eficiencia	Flujo luminoso	Módulo	Substituye
FactorLed SP 60	60W	115 lm/W	7.000 lm	1x20 LEDs	Vapor Metálico 250W Fluorescente compacta 85W
FactorLed SP 100	100W		11.500 lm	1x30 LEDs	Vapor Metálico 400W
FactorLed SP 120	120W		13.800 lm	2x20 LEDs	Vapor Metálico 400W
FactorLed SP 150	150W		16.500 lm	2x30 LEDs	Espacios de grandes alturas

POWERED BY:

CREE
LEDs

eGRAF[®] HITHERM[™]



SPORTSLIGHT[®]

ILUMINACIÓN PROFESIONAL
PROYECTOS - PRODUCTOS - SERVICIOS

Tensión de entrada: 90~305VAC
FP > 0.95 | THD < 15%
Dimensiones: 460mm x 350 mm x 60 mm

Color: 5700°K
Ángulo de apertura 120°
INDUSTRIA ARGENTINA

**DESARROLLO EXCLUSIVO
PARA GALPONES Y GRANDES
PLANTAS DE PRODUCCIÓN**