

STADIUM

PROYECTOR ROTOSIMETRICO PARA ALTAS POTENCIAS

HIGH POWER RECTANGULAR FLOODLIGHT

Este proyector nace de la voluntad de iluminar instalaciones deportivas y otras grandes áreas con extrema precisión, obteniendo altos rendimientos y reduciendo la dispersión del haz de luz. Desde un punto de vista constructivo, el diseño del **Stadium**, facilita las tareas del instalador, reduciendo al mínimo los riesgos y los costos de cada intervención.

This floodlight is designed to give sports arenas and large areas extreme precision lighting control, in order to achieve high efficiency and reduced light flow dispersion. The adopted constructional solutions make installation and maintenance operations simple and fast, reducing risks and costs of intervention.

Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento y cavidad posterior con ganchos de sujeción para apertura y acceso a lámpara.

Housing: die-cast aluminium with cooling fins and rear cover secured by hinges for proper closure and lamp access.

Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.

Reflectors: anodized and high polished pure aluminium.

Lente: vidrio frontal templado de 6 mm.

Lens: tempered frontal glass 6mm thickness.

Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.

Paint: high resistance baked polyester microtextured.

Equipo: separado.

Control gear: separate.

Portalámparas: E40 cerámico con código de temperatura T270, 16A / 750V y tensión de encendido 5kv.

Lampholder: E40 ceramic, temperature code T270, 16A / 750V / 5Kv.

Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal.

Wiring: internal with primary silicone insulation, protective fiber glass mesh and terminal.

Montaje: escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar la orientación/alineación del artefacto.

Mounting: steel fixing bracket with aiming goniometer.



CODE / CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
STADIUM 1000	1000	MH-SAP	E40	13,300
STADIUM 2000	2000	MH	E40	13,300
STADIUM 1000 BOX L	1000	MH	E40	25,880
STADIUM 2000 BOX L	2000	MH	E40	31,830

COLORES COLORS



IP 65 Clase I



